



Kixx Dynamic CF-4

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
API CF-4/SG

ОПИСАНИЕ

Kixx Dynamic CF-4 - высокоэффективное всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Специально разработано для применения в широком спектре дизельных двигателей, требующих использования смазочных материалов соответствующих требованиям спецификации API CF-4.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смешанный парк дизельных двигателей (высокоскоростных, четырехтактных, с турбоагрегатом или без него).
- Смешанный парк дизельных и бензиновых двигателей.
- Коммерческий дорожный транспорт
- Внедорожники и электрогенераторы.
- Малые судовые дизельные двигатели.
- Генераторные агрегаты.
- Системы переключения передач (для которых подходят тип и вязкость масла).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- 5W-30, 10W-30, 15W-40, 15W-50 : API CF-4/SG, Allison C-4, CAT T0-2
- 20W-50 : API CF-4/SG, CAT T0-2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимальная мощность двигателя

Улучшенная комплекс моющих присадок повышает производительность и мощность двигателя, предотвращая образование отложений при высоких температурах, которые характерны для двигателей с турбоагрегатом.

Снижение расходов на эксплуатацию

Высокоэффективный комплекс моющих присадок минимизирует отложения в районе головки поршня, которые могут привести к повреждению полировки цилиндров. Надежный комплекс металлоорганических противоизносных присадок уменьшает износ в жестких условиях эксплуатации формируя защитный слой на всех металлических соприкасающихся поверхностях.

Минимизирует затраты на складские запасы

Универсальный среднезольный состав с более высокой диспергируемостью обеспечивает превосходные общие рабочие характеристики для смешанного автопарка, позволяя оптимизировать количество масел, и

уменьшая вероятность возникновения проблем, связанных с неправильным применением продуктов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка SAE	5W-30	10W-30	15W-40	15W-50	20W-50
вязкость мм ² /с 40 °С	63.9	66.0	118.8	155.0	170.3
вязкость мм ² /с 100 °С	10.6	9.8	15.2	19.1	19.7
Индекс вязкости	154	130	133	140	133
Температура потери текучести, °С	-39	-33	-33	-31	-27
Температура вспышки, СОС, °С	-	220	252	246	-
Щелочное число, D2896, мг КОН/г	13.0	9.9	9.1	9.0	8.2
PKG	1,4,6,20,200	1,4,4T,6,20,200	1,4,4T,6,20,200	200	18,200

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Моторное масло Kixx Dynamic CF-4 20W-40 предотвращает процесс формирования отложений и поддерживает максимальную мощность и производительность двигателя.
- Комплекс противоизносных присадок Kixx Dynamic CF-4 20W-40 сокращает износ в тяжелых условиях эксплуатации, формируя защитный слой на всех металлических поверхностях.

